

Datenanlieferung

Dateiformate

Ihre Druckdaten sollten in folgenden Formaten angelegt sein:

- PDF
- TIF
- JPG

Ausnahme

Bei Broschüren können wir nur mehrseitige PDF-Dateien verwenden.

JPG- und TIF-Daten werden bei diesen Produkten gegen einen Aufpreis von uns konvertiert.

WICHTIG

- Sollten Sie Ihre Daten in einem Bildbearbeitungsprogramm wie z. B. Photoshop erstellen, dürfen diese ausschliesslich als TIF- oder JPG-Datei geschickt werden.
- Bitte reduzieren Sie die Ebenen auf die Hintergrundebene.
- Bitte keine Alphakanäle und Beschneidungspfade. Dies gilt auch für Photoshop Dateien, die in einem Layoutprogramm platziert werden.

PDF

Die PDF-Daten müssen dem PDF X3A-Standard entsprechen:

- PDF-Version 1.3
- keine Transparenzen
- keine Kommentare und Formularfelder
- keine Verschlüsselungen (z. B. Kennwortschutz)
- keine OPI-Kommentare
- weitere Informationen zu PDFX3A finden sie unter: <https://de.wikipedia.org/wiki/PDF/X>

TIF

- Datei auf Hintergrundebene reduzieren
- keine Alpha-Kanäle
- keine Freistellungspfade
- Ohne Komprimierung speichern, Pixelanordnung Interleaved

JPG

- Nur Standard JPG-Format verwenden (z.B. kein JPG 2000)
- Mit maximaler Qualität und Baseline (Standard) speichern

Zusätzlich gilt

- Alle Schriften in Pfade konvertieren
- keine Ebenen
- Keine Drehungen der Seiten im PDF-Dokument

Datenformat/Beschnitt

Bitte legen Sie die Druckdaten wie im Datenblatt zum jeweiligen Produkt beschrieben an.

ACHTUNG

Halten Sie bitte unbedingt die im Datenblatt angegebenen Sicherheitsabstände ein. Die Papierverdrängung kann bei Broschüren aus produktionstechnischen Gründen nicht berücksichtigt werden.

Auflösung

- grossformatige Produkte (DIN A2 und grösser) 100 bis 150 DPI
- grossformatige Kleber (DIN A3 und grösser) 150 bis 200 DPI
- Plots (DIN A3 und grösser) 150 bis 200 DPI
- alle anderen Produkte 300 DPI

Farbe

- Farbmodus, CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal
- Farbprofil, ISO Coated v2 300% (ECI)

Schriftgrössen

- Schriftgrössen unter 6 Punkt vermeiden

Schwarz richtig anlegen

Schwarze und graue Objekte, wie z. B. Texte oder Linien in einem reinen Schwarz anlegen:

z. B. Cyan 0%, Magenta 0%, Gelb 0%, Schwarz 50%, oder
Cyan 0%, Magenta 0%, Gelb 0%, Schwarz 100%.

Tiefschwarz wie z. B. Cyan 40%, Magenta 0%, Gelb 0%, Schwarz 100%, ist für Texte und Linien nicht geeignet, da es zu Passerungenauigkeiten kommen kann!

Linienstärken

- bei dunklen Linien auf hellem Hintergrund bitte eine Stärke von mindestens 0,25 Punkte verwenden
- bei hellen Linien auf dunklem Hintergrund bitte eine Stärke von mindestens 0,5 Punkte verwenden

Nummerierung

- Immer ein Feld freilassen von ca. 50 x 12 mm
- Von 00.0000 bis 99.9999 möglich (bitte angeben)
- nur Schwarz möglich

Perforation

- Immer als 5 mm lange Linie anlegen und 3 mm ausserhalb des Dokuments platzieren
- Perforation senkrecht oder waagrecht möglich

Bei Nichtbeachtung dieser Vorgaben übernehmen wir keine Haftung für das Druckergebnis!